

H05V-K 1X0,5 WH



Sonepar Artikelnummer	12089079413
EAN	4044774699509
Hersteller Artikelnummer	4510051S/250
Hersteller Typ	4510051S/250
Gewicht (Kg)	0,009
Zolltarif Nr.	85444995

Interne Verdrahtung von Geräten, Geschützte Verlegung in und an Leuchten, Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren, Die <HAR> Markierung bei Kabeln u. Leitungen steht auch für eine internationale Anerkennung von Prüfzeichen/ Nachweisen nationaler Zertifizierungsinstitute, z. B. in der Form <VDE> <HAR>. Die <HAR> Markierung ist beim Warenverkehr zwischen europäischen Länder, Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295, Aderisolation auf PVC-Basis, <HAR>-Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-31/ VDE 0285-525-2-31, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Spule: d1=18mm; d2=200mm; b=85mm,

Technische Daten

Leiternennquerschnitt	0.5 mm²	Leiterdurchmesser	0.8 mm	AWG-Größe	22
Leiter-Klasse	Kl.5 = feindrähtig	Leiter-Material	Kupfer	Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe	weiß	Nennspannung U0	300 V	Leiter-Oberfläche	blank
Außendurchmesser ca.	2.5 mm	Ader-Kennzeichnung	Farbe	Max. zulässige Leitertemperatur	70 °C
Nennspannung U	500 V	Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	Ja	Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nein	Raucharm nach EN IEC 61034-2	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-1	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-3	Nein	Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein	Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506	Nein	Zolltarifnummer	85444995
Gewicht	0.009 kg	Aufmachung	Trommel 250 m		