

Miniatur-Lichtschraken , WSE4S-3P3130H



Sonepar Artikelnummer	120912973
EAN	4047084248061
Hersteller Artikelnummer	1052888
Hersteller Typ	WSE4S-3P3130H
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,161
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , W4S-3 Inox Hygiene , Schaltabstand max.: 0 m ... 5 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hellschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig, 150 mm , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Keine

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	4500 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs	sonstige	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP66
Max. Schaltabstand	5000 mm	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	15.25 mm
Höhe des Sensors	48.6 mm	Länge des Sensors	22.15 mm	Umgebungstemperatur	-30 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC
Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	50 mm²
Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.161 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite