

LED-Außenleuchte FILOS 42 L50 VARIO 730



Sonepar Artikelnummer	121251459
EAN	4041254405483
Hersteller Artikelnummer	H42008 0002
Hersteller Typ	H420080002
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	4,0
Zolltarif Nr.	94054231

LED-Außenleuchte, FILOS, 9 W, 35 W, 1330 lm, 5390 lm, SKII, IP66, asymmetrisch-breitstrahlend, 3000 K, Ra >= 70, Ta -40 °C/+40 °C, L95>100000 h (@ Ta max), Wanne PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4310), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, RAL 7035, variabel und nahezu stufenlos einstellbarer Lichtstrom (Achtung: Es sind nur Min, Max-Werte angegeben), EAN/GTIN:

4041254405483. LED-Außenleuchte FILOS VARIO mit variabel einstellbarem Lichtstrom. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, Abdeckung aus UV-stabilisiertem klarem PC, Zentralverschluss aus Edelstahl. Geräteträger/Kühlkörper aus Aluminium mit EVG, LED-Modulen, Optiken und Schalter zum Einstellen des Lichtstroms, als Kompakteinheit mit der Abdeckung verbunden (Sandwichbauweise), abklapp- und aushängbar, Trennstekverbinding und Zugentlastung. Zhaga-konforme Highpower LED-Module mit hocheffizienten Optiken, direkt strahlend, Multi-Layer Technologie. EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit, Überlast- und Kurzschlusschutz. Universal-Mastbefestigungssystem aus Aluminiumdruckguss für Mastansatz Ø 42/60mm mit Neigungsverstellung sowie Mastaufsatz Ø 60/76mm.

Technische Daten

Montageart	Aufsatz/Ansatz	Leuchtmittel	LED austauschbar	Schutzart (IP)	IP66
Max. Systemleistung	35 W	Leuchtenlichtausbeute	154 lm/W	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3000 K	Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt	Gehäusefarbe	grau	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Lichtverteiler	Fokuslinse	Verstellbare Optik	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	28	Schlagfestigkeit	IK10	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-40 .. 40 °C	Fernbedienung	ohne
Mit Funksteuerung	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Nein
Mit Anschlusskabel	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	5390 lm	Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Breite	240 mm	Höhe/Tiefe	142 mm	Länge	545 mm
Geeignet für Zopfmaß	42 .. 76 mm	Bedienung über Bluetooth	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94054231	Gewicht	4.000 kg