

## Hauptschalter



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121282460       |
| EAN                      | 4015082339883   |
| Hersteller Artikelnummer | 233988          |
| Hersteller Typ           | P1-25/I1/SVB-SW |
| Hersteller Name          | EATON           |
| Gewicht (Kg)             | 0,335           |
| Zolltarif Nr.            | 85365080        |

Hauptschalter, P1, Bemessungsdauerstrom (Iu): 25 A, Funktionen: Verriegelbar, HALT-Funktion, Ausstattung: Schwarzer Drehgriff und Sicherungsring, Montageart: Aufputzmontage, Polzahl: 3-polig, Schutzart: NEMA 12

## Technische Daten

|                                            |          |                                         |                          |                                             |                          |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                    | 25 A     | Polzahl                                 | 3                        | Gerätebauart                                | Komplettgerät im Gehäuse |
| Farbe des Betätigungselements              | schwarz  | Ausführung des Betätigungselements      | Türkupplungsdr ehantrieb | Ausführung als Hauptschalter                | Ja                       |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja       | Ausführung als Sicherheitsschalter      | Nein                     | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung          | Nein                     |
| Ausführung als Wendschalter                | Nein     | Anzahl der Schalter                     | 1                        | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC   | 690 V                    |
| Bemessungsbetriebsspannung                 | 690 V    | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V   | 25 A                     | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V       | 25 A                     |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 7.5 kW   | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw   | 0.64 kA                  | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V | 13 kW                    |
| Schaltleistung bei 400 V                   | 13 kW    | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 50 kA                    | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner         | 0                        |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 0        | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler   | 0                        | Motorantrieb optional                       | Nein                     |
| Motorantrieb integriert                    | Nein     | Spannungsauslöser optional              | Nein                     | Geeignet für Bodenmontage                   | Nein                     |
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch       | Nein     | Geeignet für Frontbefestigung Zentral   | Nein                     | Geeignet für Verteilereinbau                | Nein                     |
| Geeignet für Zwischenbau                   | Nein     | Verriegelbar                            | Ja                       | Werkstoff des Gehäuses                      | Kunststoff               |
| Gehäusefarbe                               | schwarz  | Anschlussart Hauptstromkreis            | Schraubanschluss         | Mit vormontierter Verkabelung               | Nein                     |
| Schutzart (IP), frontseitig                | IP65     | Schutzart (NEMA)                        | 12                       | Breite                                      | 80 mm                    |
| Höhe                                       | 137 mm   | Tiefe                                   | 115 mm                   | Herkunftsland                               | GB                       |
| Zolltarifnummer                            | 85365080 | Gewicht                                 | 0.335 kg                 |                                             |                          |