

Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 35mm², Rot, Länge 25mm, Cu, verzinkt



Sonepar Artikelnummer	120131173
EAN	4012078023931
Hersteller Artikelnummer	47925
Hersteller Typ	47925
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,003
Zolltarif Nr.	85369010

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 39 mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen und Farbcodierung nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet
50 Stück

Technische Daten

Bauform	Standard	Nennquerschnitt	35 mm ²
Hülsenlänge	25 mm	Isoliert	Ja
Farbe	rot	Werkstoff	Kupfer
Gesamtlänge	39 mm	Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja	Oberflächenschutz	verzinkt
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein	Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85369010	Gewicht	0.003 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung