

Pressverbinder DIN 46267, 120mm², verzinkt



Sonepar Artikelnummer	120135109
EAN	4012078464673
Hersteller Artikelnummer	129R
Hersteller Typ	129R
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,097
Zolltarif Nr.	85359000

Nach DIN 46267, Teil 1. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.

Technische Daten

Nennquerschnitt	120 mm ²	Ausführung	DIN-Ausführung	Hülsenform	lang
Spannungsreihe	bis 15 kV	Geeignet für massive Leiter	Ja	Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja	Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein	Geeignet für Lackdraht	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja	Geeignet für Flachleiter	Nein	Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt	Isolation	ohne	Art der Verbindung	Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige	2	Für zugfeste Verbindungen	Nein	Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Herkunftsland	SK	Zolltarifnummer	85359000	Gewicht	0.097 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • RoHS-Erklärung