

Deckeneinbauleuchte, weiß, 3000 K



Sonepar Artikelnummer	120523117
EAN	4044017276788
Hersteller Artikelnummer	24828WK3
Hersteller Typ	24828WK3
Hersteller Name	BEGA
Gewicht (Kg)	2,388
Zolltarif Nr.	85395100

BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24828WK3. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Hybrid Optics® Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. LED, 38,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4563 lm, Halbstreuwinkel 28°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® . Flacher Abschlussring aus Aluminiumguss, Farbe Weiß. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 4-10 mm, max. 5 x 1,5 qmm. 0,5 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Abmessungen Ø 220 x 115 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 202 x 115 mm oder in das Einbaugehäuse 10443.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Ja	Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Schutzart (IP), frontseitig	IP66	Geeignet für Lampenleistung	35.7 W
Max. Systemleistung	38.6 W	Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Ausführung des Rasters	weiß
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Dimmung DALI	Ja
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	45 °C	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4563 lm
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Breite	115 mm	Höhe/Tiefe	115 mm
Länge	220 mm	Einbauhöhe/-tiefe	115 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85395100	Gewicht	2.388 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:
Deeplink Produktseite