

Miniatur-Lichtschraken , WTB4S-3P2462V



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120913300

4047084223082

1054675

WTB4S-3P2462V

SICK

0,075

85365019

Miniatur-Lichtschraken , W4S-3 Inox , Schaltabstand max.: 4 mm ... 500 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausbldung , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Teach-in-Taste

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	350 mm	Max. Schaltabstand	500 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP66	Triangulation	Hintergrundausbldung
Einstellverfahren	Teach-In	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Ausführung der Schaltfunktion	antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Gehäusebauform	Quader	Breite des Sensors	15.25 mm
Höhe des Sensors	49.2 mm	Länge des Sensors	22.2 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	sonstige	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA
Umgebungstemperatur	-30 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Schaltfrequenz	1000 Hz
Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Lichtfleck	6.5 mm²	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.075 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite