

Klein-Lichtschraken , GTB10-R3822



Sonepar Artikelnummer	120915766
EAN	4047084299155
Hersteller Artikelnummer	1065864
Hersteller Typ	GTB10-R3822
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,226
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , G10 , Schaltabstand max.: 20 mm ... 1.200 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausbldung , Schaltausgang: Relais , Anschlussart: Leitung, 5-adrig, 2 m , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer , Im Lieferumfang: Befestigungswinkel BEF-G10UC01

Technische Daten

Max. Schaltabstand	20 mm	Max. Ausgangsstrom	3000 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel
Ausführung des Schaltausgangs	Relaiskontakt	Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 .. 240 V	Schutzart (IP)	IP67
Tastweite	700 mm	Triangulation	Hintergrundausbldung	Einstellverfahren	Parametrierung
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schaltfunktion	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Gehäusebauform	Quader
Breite des Sensors	20 mm	Höhe des Sensors	50 mm	Länge des Sensors	51.5 mm
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	3000 mA	Umgebungstemperatur	-30 °C
Reaktionszeit	10 ms	Reichweite des Schutzfeldes	0.7 m	Schaltfrequenz	20 Hz
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	250 V	Spannungsart	AC/DC	Wellenlänge des Sensors	850 nm
Lichtart	Infrarotlicht	Lichtfleck	22 mm²	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland	MY	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.226 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite