

Abzweigkasten 16mm², schwarz, flacher Deckel



Sonepar Artikelnummer	121087352
EAN	4007686272116
Hersteller Artikelnummer	10111117
Hersteller Typ	COMBI 1610 PL BK
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,493
Zolltarif Nr.	39269097

COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchstichfest. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Aussenbereich. Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol. Ausbrechöffnungen seitlich und im Boden, in unterschiedlichen Grössen, ermöglichen die Verwendung von Kabeleinführungen mit Kabelverschraubungen und Gegenmutter. Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben, schliessen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung. Befestigt wird der Kasten durch innenliegende Öffnungen ausserhalb des Dichtbereiches.

Technische Daten

Bestückung	ohne	Form	rechteckig	Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser	sonstige	Anzahl der Einführungen	12	Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP66/IP67	Ausführung	Verbindungskasten	Max. Leiterquerschnitt	16 mm²
Montage im Erdreich	Nein	Montage unter Wasser	Nein	Einführung von hinten	Ja
Länge	200 mm	Breite	160 mm	Tiefe	94 mm
Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen	0	Anreihbar	Nein	Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Mit Zugentlastung	Nein	Werkstoff	Kunststoff	Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt	RAL-Nummer (ähnlich)	9005	Ausführung Deckel	Blinddeckel
Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation	Nein	Transparenter Deckel	Nein	Vergießbar	Ja
Deckelbefestigung	geschraubt	Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein	Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui	690 V	Funktionserhalt	ohne	Mit Abschirmung	Nein
Witterungsbeständig	Ja	Einsatztemperatur	-30 .. 100 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne	Für Ex-Zone Staub	ohne	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	39269097	Gewicht	0.493 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt