PRODUKTDATENBLATT

FI/LS Kombischalter

Sonepar Artikelnummer	121278033
EAN	4015081722884
Hersteller Artikelnummer	177715
Hersteller Typ	FRBM6-D2/1N/01
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,216
Zolltarif Nr.	85362010

Hochwertige FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter-Kombination, netzspannungsunabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösekennlinien B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 6 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C

Technische Daten

Polzahl (gesamt)	2	**Anzahl der abgesicherten Pole**	1	**Bemessungsstrom**	2 A
Bemessungsfehlerstrom	0.1 A	**Fehlerstrom-Typ**	AC	**Mitschaltender Neutralleiter**	Ja
Breite in Teilungseinheiten	2	**Bemessungsspannung**	240 V	**Bemessungsisolationsspannung Ui**	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	**Montageart**	DIN-Schiene	**Energiebegrenzungsklasse**	3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009	6 kA	**Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2**	0 kA	**Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1**	6 kA
Abschaltcharakteristik	unverzögert	**Stoßstromfestigkeit**	0.25 kA	**Spannungsart**	AC
Frequenz	50 Hz	**Auslösecharakteristik**	D	**Mit Verriegelungsvorrichtung**	Nein
Überspannungskategorie	3	**Verschmutzungsgrad**	2	**Umgebungstemperatur während des Betriebs**	-25 .. 40 °C
Einbautiefe	75.5 mm	**Fehlauslöseschutz**	Nein	**Schutzart (IP)**	IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	1 .. 25 mm²	**Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig**	1 .. 25 mm²	**Herkunftsland**	RO
Zolltarifnummer	85362010	**Gewicht**	0.216 kg		

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln