


Vollgummiverteiler MODBOX WM 0010-3 FI000 IP44 MODBOX-midi
B255xH384xT203mm



Sonepar Artikelnummer	121406253
EAN	9008347073108
Hersteller Artikelnummer	92009400
Hersteller Typ	92009400
Hersteller Name	E-TERM
Gewicht (Kg)	14,0
Zolltarif Nr.	85369095

WWandverteiler aus hochwertigen, schlagfesten Vollgummi, Oberteil anscharniert mit Regendach, Deckelschrauben aus rostfreien Edelstahl. Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsclappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Materialeigenschaften: schlagfestig, alterungs-, temperatur-, öl- und säurebeständig vollschutzisoliert, UV-beständig und halogenfrei, schwer entflammbar und selbstverlöschend. Schutzart Gehäuse: IP68 Schutzart Anbauten: IP44 Schlagfestigkeit IK 10, Härtegrad von 99 shoreBestückung: 3x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V (vernickelte Kontakte) 1x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6hAbsicherung / Schutzmaßnahme: 3x LS-Schalter C16A 1p 1x LS-Schalter C32A 3p Abschaltvermögen bei Kurzschluss 6kA nach IEC/EN 60898Bauseitige Vorsicherung max. 40A samt Fehlerstrom- SchutzeinrichtungLeitungseinführungen beigelegt: 2x POWTL Kabelverschraubung M32 PA6 V2 RAL9005 3x BLPO Blindstopfen M32 PA6 RAL9005Zugang / Leitungseinführung: 2x ISO Gewinde M32 (oben und unten)Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5x25mm² / 5x16mm², Typ: C (für Schleifleitung geeignet), gefertigt nach EN 61439 ALLE Steckvorrichtungen mit schraubloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschluss Technik.Wir empfehlen Wandbefestigungsbügel (ArtNr. 92007045) zur erleichterten Montage des Verteilers! *** Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich ***

Technische Daten

Absicherung	LS-Schalter	FI-Schutzschalter	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Handhabung	Wandmontage	Schutzart (IP)	IP44	CEE-Steckdose - 16 A	ohne
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V	CEE-Steckdose - 63 A	ohne	CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3	Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K)	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	0	Fehlerstrom-Typ	sonstige	Anzahl der Leitungsschutzschalter	4
Kontaktmaterial	CuZn	Oberflächenbeschichtung Kontakte	unbehandelt	Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)
Kabellänge	0 m	Farbe	schwarz	Höhe	384 mm
Breite	255 mm	Tiefe	203 mm	Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	85369095	Gewicht	14.000 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite