

Standspeicher Universal 300l



Sonepar Artikelnummer	120259901
EAN	4015627339651
Hersteller Artikelnummer	339650
Hersteller Typ	ACS 300 Z
Hersteller Name	GLEN DIMPLEX
Gewicht (Kg)	112,0
Zolltarif Nr.	85161080

Für geschlossenen Betrieb als Einkreis- oder Zweikreispeicher, stufenlose Temperatureinstellung bis 80 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), hochwertige Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, Stahlblech-Außenmantel, Zeigerthermometer, Warm-/Kaltwasseranschluss G1", Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).

Technische Daten

Werkstoff des Boilers	Stahl	Material Mantel	Stahl	Volumen des Behälters	300 l
Nennleistung	2 kW	Anschlussspannung	230 .. 400 V	Dreiphasenausführung	Ja
Ausführungsform	Standmodell	Anschluss an Warmwasserleitung	Ja	Platzierung horizontal	Nein
Frequenz	50 Hz	Sockel-/Unterbauboiler	Nein	Mit Nachstromschaltung	Ja
Niederdruckausführung	Nein	Geeignet für kochendes Wasser	Nein	Mit Wasserkühler	Nein
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C	590 min	Wandaufstellung	Nein	Platzierung vertikal	Ja
Mit Temperaturanzeige	Ja	Mit Temperaturbegrenzung	Ja	Mit Zirkulationsanschluss	Ja
Max. Arbeitsdruck	6 bar	Mit Armatur	Nein	Mit Thermometer	Ja
Schutzanode	Ja	Höhe	1822 mm	Breite	600 mm
Tiefe	600 mm	Durchmesser	600 mm	Anschluss Kaltwasser	Außengewinde
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss	1 Zoll (25)	Anschluss Warmwasser	Außengewinde	Nenndurchmesser Warmwasseranschluss	1 Zoll (25)
Anschluss Zirkulationsleitung	Außengewinde	Nenndurchmesser Zirkulationsleitung	3/4 Zoll (20)	Schutzart (IP)	IP24
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh)	38.7 %	Zapfprofil	L	Energieeffizienzklasse	C
Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85161080	Gewicht	112.000 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Produktdatenblatt für Energielabel • Montageanleitung