

## CEAG Ex-Sich.schalt. Nota. 180A Zone1,3pol,1S+1Ö,2xM63+1xM25



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120437699       |
| EAN                      | 4250217410291   |
| Hersteller Artikelnummer | GHG2660006R0002 |
| Hersteller Typ           | GHG2660006R0002 |
| Hersteller Name          | CEAG            |
| Gewicht (Kg)             | 16,5            |
| Zolltarif Nr.            | 85365080        |

Ex-Sicherheitsschalter 180 A, Notaus für Zone 1/21, GHG 266, 3-pole, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 2 x M63 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung

### Technische Daten

|                                             |                   |                                            |           |                                         |                          |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                     | 180 A             | Polzahl                                    | 3         | Gerätebauart                            | Komplettgerät im Gehäuse |
| Farbe des Betätigungselements               | rot               | Ausführung des Betätigungselements         | Drehknopf | Ausführung als Hauptschalter            | Ja                       |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter  | Ja                | Ausführung als Sicherheitsschalter         | Ja        | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung      | Ja                       |
| Ausführung als Wendesalter                  | Nein              | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC  | 690 V     | Bemessungsbetriebsspannung              | 110 .. 690 V             |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V       | 180 A             | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 50 kW     | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw   | 6 kA                     |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V | 72 kW             | Schaltleistung bei 400 V                   | 72 kW     | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 50 kA                    |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner         | 1                 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 1         | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler   | 0                        |
| Motorantrieb optional                       | Nein              | Motorantrieb integriert                    | Nein      | Spannungsauslöser optional              | Nein                     |
| Geeignet für Bodenmontage                   | Nein              | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch       | Nein      | Geeignet für Frontbefestigung Zentral   | Nein                     |
| Geeignet für Verteilereinbau                | Nein              | Geeignet für Zwischenbau                   | Nein      | Verriegelbar                            | Ja                       |
| Anschlussart Hauptstromkreis                | Schraubanschlüsse | Schutzart (IP), frontseitig                | IP66      | Herkunftsland                           | DE                       |
| Zolltarifnummer                             | 85365080          | Gewicht                                    | 16.500 kg |                                         |                          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite