

Miniatur-Lichtschränken , WSE4S-3F3130H



Sonepar Artikelnummer	120912967
EAN	4047084229398
Hersteller Artikelnummer	1052882
Hersteller Typ	WSE4S-3F3130H
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,161
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschränken , W4S-3 Inox Hygiene , Schaltabstand max.: 0 m ... 5 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschränke , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig, 150 mm , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Keine

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsyste.ms	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	4500 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	Ausführung des Schaltausgangs	sonstige	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP66	Max. Schaltabstand	5000 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	15.25 mm	Höhe des Sensors	48.6 mm
Länge des Sensors	22.15 mm	Tastfunktion	dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	20 mA	Umgebungstemperatur	-30 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	2 m	Schaltfrequenz	1000 Hz
Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert
Lichtfleck	50 mm²	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.161 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite