

Hybrid-Lichtschraken , HSE18L-P1G5BA



Sonepar Artikelnummer	120917813
EAN	4047084372728
Hersteller Artikelnummer	1074780
Hersteller Typ	HSE18L-P1G5BA
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,17
Zolltarif Nr.	85365019

Hybrid-Lichtschraken , SureSense , Geräteausführung: Standard , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 ... 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltabstand: 60 m , Lichtsender, Lichtart: Laser, sichtbares Rotlicht , Spannungsart: DC , Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: PNP, Dunkelschaltend , Potentiometer, rechts: Keine , Potentiometer, links: Keine , Anschlussart: Leitung offenes Ende, 2.000 mm

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	50000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67	Max. Schaltabstand	60000 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	16.2 mm
Höhe des Sensors	45.5 mm	Länge des Sensors	31.8 mm	Tastfunktion	hell-/ dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	20 mA
Umgebungstemperatur	-30 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	1.5 m
Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	Klasse 1
Wellenlänge des Sensors	655 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	2 mm²
Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	US
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.170 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite