

ALINA LED, Unterbauleuchte, rund, 2,2 W, 2700 K, 350 mA, IP44, weiß

Sonepar Artikelnummer	121409989
EAN	5704629031012
Hersteller Artikelnummer	3008988
Hersteller Typ	3008988
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,098
Zolltarif Nr.	94051190

Die Alina LED Schrankleuchte ist eine Deckeneinbauleuchte, die für den Einsatz in Innenräumen konzipiert ist, insbesondere zur Beleuchtung von Schränken und Vitrinen. Sie verfügt über eine Leistung von 2,2 Watt bei 350 mA und eine warmweiße Lichtfarbe von 2700 Kelvin, die eine angenehme und gleichmäßige Ausleuchtung gewährleistet. Das Gehäuse ist in mattweiß gehalten und schützt die Leuchte mit der Schutzart IP44 gegen Spritzwasser, wodurch sie auch in feuchteren Umgebungen eingesetzt werden kann. Die Leuchte entspricht Schutzklasse III und ist somit für den sicheren Betrieb mit Schutzkleinspannung geeignet. Durch die kompakte Bauform und die einfache Montage als Deckeneinbauleuchte eignet sie sich besonders für den diskreten Einbau in Möbel und Schränke.

Technische Daten

Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Max. Systemleistung	3 W	Farbtemperatur	2700 K
Einbaudurchmesser	55 mm	Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmontage	Nein	Geeignet für Seilsystem	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige
Oberflächenschutz	lackiert	Werkstoff der Abdeckung	sonstige	Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	DC	Nennstrom	350 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Nein	Dimmbar	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Ja	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Reflektor	sonstige	Lichtverteiler	sonstige	Lichtverteilung	symmetrisch
Reflektorfarbe	Silber	Lichtaustritt	direkt	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzart (IP), Rückseite	IP20	Schutzart (IP), frontseitig	sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140	III	Geeignet für Lampenleistung	3 W	Notstromversorgungssystem	ohne
Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	nein	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	185 lm	Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Leuchtenlichtausbeute	84.09 lm/W
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Länge	70 mm	Breite	70 mm
Höhe/Tiefe	12 mm	Außendurchmesser	70 mm	Einbauhöhe	12 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	0.098 kg		