

Relais 1 SSR-Kontakt 30A/60 -440VAC, Einschaltstrom -520A 10ms, Eingang 230VAC



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120478418        |
| EAN                      | 8012823375069    |
| Hersteller Artikelnummer | 77.31.8.230.8071 |
| Hersteller Typ           | 77.31.8.230.8071 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,284            |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

SSR-Relais im 22,5 mm Gehäuse, Anschlüsse nach Schützart, Eingangsspannung 230 V AC, 1 Schließer für 30 A, Einschaltstrom bis 520 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 48 bis 480 V AC, Momentanwertschalter, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 4500 W, Energiesparlampen 2500 W, LED (230 V AC) 2500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 2500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 2500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 4000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 1800 W, minimaler Schaltstrom bei 230 V AC 300 mA, Relaischutzart: RT II, mit Schraubanschlüssen und LED Anzeige.

Technische Daten

|                                                  |          |                                         |                    |                                                 |                |
|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz          | 230 V    | Anzahl der Phasen                       | 1                  | Ausführung der Schaltfunktion                   | Schließer (NO) |
| Betriebsspannung AC 50 Hz                        | 230 V    | Betriebsspannung AC 60 Hz               | 230 V              | Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei AC-1 | 30 A           |
| Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei AC-3  | 10.8 A   | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschlüssen | Geeignet für Reiheneinbau                       | Nein           |
| Mit LED-Anzeige                                  | Ja       | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 230 V              | Spannungsart zur Betätigung                     | AC             |
| Ausführung                                       | sonstige | Nullpunktschaltend                      | Nein               | Spannungsart der Betriebsspannung               | AC             |
| Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei AC-51 | 30 A     | Schutzart (IP)                          | IP20               | Breite                                          | 22.5 mm        |
| Höhe                                             | 120.3 mm | Tiefe                                   | 104.5 mm           | Herkunftsland                                   | IT             |
| Zolltarifnummer                                  | 85364900 | Gewicht                                 | 0.284 kg           |                                                 |                |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite