

4FS Kabelverschraubung M40 Ex d/e/tb Messing vern.



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121404030     |
| EAN                      | 3661458161957 |
| Hersteller Artikelnummer | 44810401      |
| Hersteller Typ           | 44810401      |
| Hersteller Name          | SIB - ADR     |
| Gewicht (Kg)             | 0,551         |
| Zolltarif Nr.            | 74122000      |

Gewindelänge: 15mm, Gesamtlänge: 97,9mm für Kabel mit Armierung geeignet Material Verschraubungskörper: Messing vernickelt  
Antirotationsring: PA6-25%GF oder Messing Dichtung: Neopren, Flachdichtung: Graphite und Polymere Temperaturbereich: -60°C bis +80°C, IP66/IP68-10 Bar Für explosionsgeschützte Bereiche: Gerätegruppe: II A, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC Kategorie: 2 und 3, Atmosphäre: G / D, Zone: 1, 2, 21, 22 Nach Prüfnorm: Zertifikat IECEx LCIE 16.0026 XEN 60079-0(2012)A11(2013) / IEC 60079-0 (2011), EN 60079-1(2014) / IEC 60079-1(2014) EN 60079-7(2007) / IEC 60079-7(2006), EN 60079-31(2014) / IEC 60079-31(2013)

Technische Daten

|                                            |              |                               |          |                               |                           |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|
| Gewindeart                                 | metrisch     | Gewindenennmaß metrisch/PG    | 40       | Geeignet für Kabeldurchmesser | 21 .. 33.5 mm             |
| Werkstoff                                  | Metall       | Schutzart (IP)                | IP68     | Verbindungsart zum Gehäuse    | schrauben                 |
| Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde | sonstige     | Gewindesteigung               | 1.5 mm   | Gewindelänge                  | 15 mm                     |
| Schlüsselweite                             | 55 mm        | Sechskant Eckmaß              | 63.51 mm | Werkstoffgüte                 | Messing                   |
| Oberflächenschutz                          | vernickelt   | Schlagfest                    | Ja       | Farbe                         | Silber                    |
| Ausführung                                 | gerade       | Mit Zugentlastung             | Ja       | Material Dichtung             | CR (Chloropren-Kautschuk) |
| Einsatztemperatur                          | -60 .. 80 °C | Explosionsgeprüfte Ausführung | Ja       | Für Ex-Zone Gas               | 1, 2                      |
| Für Ex-Zone Staub                          | 21, 22       | Für bewehrte Kabel            | Ja       | EMV-Ausführung                | Ja                        |
| Geschirmt                                  | Ja           | Herkunftsland                 | FR       | Zolltarifnummer               | 74122000                  |
| Gewicht                                    | 0.551 kg     |                               |          |                               |                           |