

FI-Schalter, 100A, 2p, 300mA, Typ A



Sonepar Artikelnummer	120142237
EAN	4015081027132
Hersteller Artikelnummer	102828
Hersteller Typ	PFIM-100/2/03-A
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,198
Zolltarif Nr.	85362090

Fehlerstrom-Schutzschalter PFIM, 2-polig, Bemessungsstrom I_n: 100 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit I_{cn}: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom I_{ΔN}: 0,3 A, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Polzahl	2	Bemessungsstrom	100 A	Bemessungsfehlerstrom	0.3 A
Fehlerstrom-Typ	A	Breite in Teilungseinheiten	2	Bemessungsspannung	230 V
Bemessungsisolationsspannung U _i	440 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U _{imp}	4 kV	Verlustleistung	13.6 W
Montageart	DIN-Schiene	Selektiver-Typ	Nein	Kurzzeitverzögerter Typ	Nein
Kurzschlussfestigkeit (I _{cn})	10 kA	Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	Spannungsart	AC
Mit Verriegelungsvorrichtung	Ja	Frequenz	50 Hz	Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Einbautiefe	70.5 mm	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 60 °C
Verschmutzungsgrad	2	Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1.5 .. 16 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	1.5 .. 35 mm ²
Farbe	grau	RAL-Nummer (ähnlich)	7035	Gerätebreite	35 mm
Explosionssgeschützt	Nein	Gerätehöhe	80 mm	Gerätetiefe	76 mm
Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	85362090	Gewicht	0.198 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild