PRODUKTDATENBLATT

Hauptschalter, T5, 100 A, Aufbau, 4 Baueinheit(en), 6-polig, 1 Schließer, 1 Öffner, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkr

Sonepar Artikelnummer	120208027
EAN	4015082230203
Hersteller Artikelnummer	223020
Hersteller Typ	T5-4-15164/I5/SVB
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	2,038
Zolltarif Nr.	85365080

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenner: T5, Stopp-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, 6-polig, Schutzart: IP65, Bauform: Oberflächenmontage, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 100 A, 4 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	100 A	**Polzahl**	6	**Gerätebauart**	Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements	rot	**Ausführung des Betätigungselements**	Türkupplungsdrehantrieb	**Ausführung als Hauptschalter**	Ja
Ausführung als Wartungs-/ Reparaturschalter	Ja	**Ausführung als Sicherheitsschalter**	Nein	**Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung**	Ja
Ausführung als Wendeschalter	Nein	**Anzahl der Schalter**	1	**Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC**	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	**Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V**	100 A	**Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V**	100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	30 kW	**Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw**	1.7 kA	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V**	55 kW
Schaltleistung bei 400 V	55 kW	**Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq**	2 kA	**Anzahl der Hilfskontakte als Öffner**	1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1	**Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler**	0	**Motorantrieb optional**	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	**Spannungsauslöser optional**	Nein	**Geeignet für Bodenmontage**	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein	**Geeignet für Frontbefestigung Zentral**	Nein	**Geeignet für Verteilereinbau**	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Nein	**Verriegelbar**	Ja	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau	**Anschlussart Hauptstromkreis**	Schraubanschluss	**Mit vormontierter Verkabelung**	Nein
Schutzart (IP), frontseitig	IP65	**Schutzart (NEMA)**	12	**Breite**	200 mm
Höhe	197 mm	**Tiefe**	280 mm	**Herkunftsland**	GB
Zolltarifnummer	85365080	**Gewicht**	2.038 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln