

MS! Hydraulische Akkupresse 60kN



Sonepar Artikelnummer	120394941
EAN	8014212301819
Hersteller Artikelnummer	714473
Hersteller Typ	STILO60
Hersteller Name	INTERCABLE
Gewicht (Kg)	6,73
Zolltarif Nr.	82073010

geeignet zum Verpressen von Aluminiumkabeln und Kupferkabeln bis zu 300mm², leichte, kompakte und robuste Bauweise, ergonomisches Design für Linkshänder oder Rechtshänder, extrem schnelles Arbeiten durch 3-fach Axialkolbenpumpe, automatische Druckbegrenzung und Überwachung mittels Drucksensor, Sanftanlauf und Schnellstop bewirken eine Erhöhung der Lebensdauer, Motorabschaltung und automatischer Rücklauf nach vollendetem Pressvorgang, Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges, manueller Rücklauf in jeder Position möglich, automatischer Energiesparmodus nach ca. 5 Minuten, Multifunktionselektronik mit Sleepmodus, Wartungsanzeige und Servicekontrolle, intelligentes Elektronikmodul mit 2 Multifunktionsleuchtdioden (3-Farben LED), Abspeichern aller Arbeitszyklen und Fehlermeldungen auf internem Speicher (ca. 100.000 Zyklen), Auslesen aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB, kontrollierte Motoransteuerung zur Lebensdauererhöhung von Getriebe, Motor und Akku, präzise und wiederholgenaue Druckeinstellung durch elektronischem Drucksensor, Ladezustandsanzeige direkt am Akku, keine abgebrochenen Presszyklen durch laufende Überwachung der Restakkuladung, integriertes Service-Management, Software-Updates über USB, schnelle Werkzeugrückläufe durch hohes Rücklauffördervolumen, Mini-USB-Schnittstelle für gängige PC-Systeme, Verpressungskurven- und Fehlermeldungsanzeige, Li-Ionen Akku 18V 1.5Ah, max. Hub 16mm, Presskraft 60kN

Technische Daten

Geeignet für	verschiedene Anwendungen	Pressform	universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt	6 .. 300 mm ²	Länge	383 mm
Ausführung/Betätigung	akku-hydraulisch	Einsätze auswechselbar	Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze	0	Mit automatischem Rücklauf	Ja
Min. AWG-Größe	10	Max. AWG-Größe	600 kcmil
Presskraft	60 kN	Markensiegel	Ja
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	82073010
Gewicht	6.730 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Anwendungsvideo