

## LED-Pendelleuchte 3000K 55W DALI Glas opal



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121010460               |
| EAN                      | 4052075187502           |
| Hersteller Artikelnummer | 8712211556311           |
| Hersteller Typ           | 8712211556311-LIQUID    |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 7,5                     |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                |

Pendelleuchte LIQUID mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 55W. Skulpturale Pendelleuchte in ästhetischer Vollendung. Liquide Formsprache erzeugt dynamisch fließende Skulpturalität, welche im Moment verharret. Lichtoptik OPTIWHITE opal glänzend. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt strahlend. Homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie).

### Technische Daten

|                                                                             |                        |                                                                                 |                             |                                                                                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel                                                                | Ja                          | Werkstoff des Gehäuses                                                          | Aluminium                        |
| Gehäusefarbe                                                                | weiß                   | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                         | 99800 h                     | Schutzart (IP)                                                                  | IP20                             |
| Max. Systemleistung                                                         | 55 W                   | Farbtemperatur                                                                  | 3000 K                      | Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                             | Nein                             |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein                   | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                            | 1                           | Fassung                                                                         | sonstige                         |
| Werkstoff der Abdeckung                                                     | sonstige               | Ausführung des Rasters                                                          | ohne                        | Spannungsart                                                                    | AC/DC                            |
| Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V           | Nennstrom                                                                       | 229 .. 250 mA               | Betriebsgerät                                                                   | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                     | Austauschbares Betriebsgerät                                                    | Ja                          | Dimmbar                                                                         | Ja                               |
| Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                   | Dimmung 1-10 V                                                                  | Nein                        | Dimmung DALI                                                                    | Ja                               |
| Dimmung DALI-2                                                              | Ja                     | Dimmung DMX                                                                     | Nein                        | Dimmung DSI                                                                     | Nein                             |
| Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                   | Dimmung Netzspannungsmodulation                                                 | Nein                        | Dimmung Phasenabschnitt                                                         | Nein                             |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                   | Dimmung Phasenanschnitt                                                         | Nein                        | Dimmung programmierbar                                                          | Ja                               |
| Dimmung Touch and Dim                                                       | Ja                     | Dimmung RF                                                                      | Nein                        | Dimmung Zigbee                                                                  | Nein                             |
| Dimmung mit Push-button                                                     | Ja                     | Lichtverteiler                                                                  | Diffusorlinse/-optik/-panel | Reflektor                                                                       | ohne                             |
| Lichtverteilung                                                             | symmetrisch            | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                                 | SDCM3                       | Lichtaustritt                                                                   | direkt                           |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar                                    | Nein                   | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015             | D                           | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                            | Ja                               |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 16                     | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                         | 26                          | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 70 %                             |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 55 %                   | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1 %                         | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1.2 %                            |
| Schutzart (NEMA)                                                            | 1                      | Schlagfestigkeit                                                                | IK02                        | Schutzklasse nach IEC 61140                                                     | I                                |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                   | Geeignet für Notlicht                                                           | Nein                        | Notstromversorgungssystem                                                       | ohne                             |
| Notfunktionsüberwachungssystem                                              | ohne                   | Mit Bewegungsmelder                                                             | Nein                        | Mit Präsenzmelder                                                               | Nein                             |

|                                         |         |                                 |                                    |                                      |                          |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Mit Lichtsensor                         | Nein    | Leuchtenlichtausbeute           | 75 lm/W                            | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s            |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4130 lm | Geeignet für Lampenleistung     | 50 W                               | Lichtfarbe                           | weiß                     |
| Farbwiedergabeindex CRI                 | 80-89   | Blendbegrenzung (UGR)           | 25                                 | Leistungsfaktor                      | 0.89                     |
| Flimmerwert Pst LM                      | 0.7     | Konstant-Lichtstrom-Regelung    | Nein                               | Stroboskopeffektwert SVM             | 0.4                      |
| Farbtemperatur einstellbar              | nein    | Lichtstrom einstellbar          | nein                               | Ausstrahlungswinkel einstellbar      | nein                     |
| Höhe/Tiefe                              | 120 mm  | Durchmesser                     | 586 mm                             | Mit Abhängung                        | Ja                       |
| Pendellänge                             | 1000 mm | Art der Verdrahtung             | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Anschließbarer Leiterquerschnitt     | 1 .. 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Polzahl                                 | 5       | Leiterquerschnitt               | 1.5 mm <sup>2</sup>                | Anschlussart                         | Steckklemme              |
| Kompatibel mit Apple HomeKit            | Nein    | Kompatibel mit Google Assistant | Nein                               | Kompatibel mit Amazon Alexa          | Nein                     |
| Kompatibel mit Casambi                  | Nein    | IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein                               | Bedienung über Bluetooth             | Nein                     |
| Herkunftsland                           | DE      | Zolltarifnummer                 | 94051190                           | Gewicht                              | 7.500 kg                 |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung