

Lasttrennschalter, 4p, 630A



Sonepar Artikelnummer	121049090
EAN	4015081112142
Hersteller Artikelnummer	111654
Hersteller Typ	PN3-4-630-BT
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	6,95
Zolltarif Nr.	85362090

Trennschalter PN... erfüllen Sie die Isolationseigenschaften auch für geerdete IT-Netzwerke. Zusatzausrüstung, wie Brückenkits, Anschlussklemmen und Drehgriffe für Türkupplungen ermöglichen eine individuelle Installation in den unterschiedlichsten Verteilungssystemen. PN-Artikel-Nr. ist nicht für Fernsteuerungsfunktionen geeignet. Hinweis: Eigenschaften des Hauptschalters einschließlich Zwangsantrieb gemäß IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Sammelschienen-Abdeckhaube nach VDE 0160 Teil 100.

Technische Daten

Polzahl	4	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik	Farbe des Betätigungselements	schwarz
Ausführung des Betätigungselements	Kipphebel	Ausführung als Hauptschalter	Ja	Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Ja	Ausführung als Wendeschalter	Nein
Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	690 V	Bemessungsbetriebsspannung	690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	0 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	0 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	12 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	315 kW	Schaltleistung bei 400 V	0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	0 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein	Motorantrieb integriert	Nein
Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein	Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Ja	Geeignet für Zwischenbau	Ja
Verriegelbar	Ja	Anschlussart Hauptstromkreis	Rahmenklemme	Mit vormontierter Verkabelung	Nein
Schutzart (IP), frontseitig	IP20	Schutzart (NEMA)	sonstige	Breite	185 mm
Höhe	275 mm	Tiefe	166 mm	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85362090	Gewicht	6.950 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung