

EX-EMV Messingkabelverschraubung M32, LowTemp



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121086483         |
| EAN                      | 4007685077224     |
| Hersteller Artikelnummer | 10103045          |
| Hersteller Typ           | EMSKE 32 LT EMV-Z |
| Hersteller Name          | WISKA             |
| Gewicht (Kg)             | 0,11              |
| Zolltarif Nr.            | 74198090          |


SPRINT® Ex-EMV-Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien und tiefe Temperaturen aus. Für die EMV-gerechte Installation ist die Kabelverschraubung mit einem EMV-Konus ausgestattet. Zugelassen nach ATEX und IECEx.

Technische Daten

|                         |              |                               |          |                                     |             |
|-------------------------|--------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------|
| Gewindeart              | metrisch     | Gewindenennmaß metrisch/PG    | 32       | Geeignet für Kabeldurchmesser       | 13 .. 21 mm |
| Werkstoff               | Metall       | Schutzart (IP)                | IP68     | Verbindungsart zum Gehäuse          | schrauben   |
| Gewindesteigung         | 1.5 mm       | Gewindelänge                  | 8 mm     | Schlüsselweite                      | 36 mm       |
| Sechskant Eckmaß        | 40 mm        | Werkstoffgüte                 | Messing  | Oberflächenschutz                   | vernickelt  |
| Halogenfrei             | Ja           | Glasfaserverstärkt            | Nein     | Schlagfest                          | Ja          |
| Farbe                   | Silber       | Biegeschutz                   | Nein     | Mit Gegenmutter                     | Nein        |
| In Öffnung einrastend   | Nein         | Ausführung                    | gerade   | Mehrfach-Dichteinsatz               | Nein        |
| Flachkabelverschraubung | Nein         | Mit Zugentlastung             | Ja       | Art der Zugentlastung nach EN 62444 | Typ A       |
| Art der Dichtung        | Dichtring    | Material Dichtung             | Silikon  | Teilbare Verschraubung              | Nein        |
| Einsatztemperatur       | -60 .. 75 °C | Explosionsgeprüfte Ausführung | Ja       | Für Ex-Zone Gas                     | 1, 2        |
| Für Ex-Zone Staub       | 21, 22       | Für bewehrte Kabel            | Nein     | EMV-Ausführung                      | Ja          |
| Geschirmt               | Ja           | Druckausgleichend             | Nein     | Herkunftsland                       | DE          |
| Zolltarifnummer         | 74198090     | Gewicht                       | 0.110 kg |                                     |             |

Abbildungen

Maßzeichnung



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt