


MI Leergehäuse 300x300mm mit TS, elast. Einführung



Sonepar Artikelnummer	121404878
EAN	9008347081967
Hersteller Artikelnummer	92009588
Hersteller Typ	92009588
Hersteller Name	E-TERM
Gewicht (Kg)	1,288
Zolltarif Nr.	85371098

schutisoliertes Gehäuse (Schutzklasse II), Schutzgrad IK 08, Polycarbonat UV-beständig, Glühdrahtprüfung 960°C, schwer entflammbar, selbst verlöschend, silikon- und halogenfreiVorprägungen an den Seiten: 1 x Wandtype: 2 x M20, 10 x M25, 1 x M32/40 2 x Wandtype: 1 x M20, 1 x M32/40 Einbaumaße: 275x275x150mmBestückt mit: 1 x Tragschienen MI TS 30 1 x MI FP 38 Flansch unten montiert Einführungen: (29x7-12mm, 4x7-14mm, 4x11-20mm, 1x16-29mm)

Technische Daten

Montageart	Aufputz	Art der Abdeckung	Deckel	Ausführung Deckel	geschlossen
Höhe	300 mm	Breite	300 mm	Tiefe	170 mm
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Schutzart (IP)	IP65	Art der Tür	ohne
Nennstrom (In)	630 A	Materialstärke Gehäuse	3 mm	Materialstärke Tür/Deckel	3 mm
Farbe	grau	RAL-Nummer	7035	Anzahl der Module	1
Anbaumöglichkeit	Ja	Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige	Oberflächenschutz	unbehandelt
Geeignet für Außengebrauch	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Schlagfestigkeit	IK08
Funktionserhalt	ohne	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85371098
Gewicht	1.288 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite