


Leistungsschutz, 3-polig, 380 V 400 V 4 kW, 1 Ö, 42 V 50/60 Hz,  
Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120209648            |
| EAN                      | 4015082767303        |
| Hersteller Artikelnummer | 276730               |
| Hersteller Typ           | DILM9-01(42V50/60HZ) |
| Hersteller Name          | EATON                |
| Gewicht (Kg)             | 0,24                 |
| Zolltarif Nr.            | 85364900             |

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Schütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschluss Technik: Schraubklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 9 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig

Technische Daten

|                                            |             |                                            |                      |                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz    | 42 V        | Bemessungssteuerspeisespannung DC          | 0 V                  | Spannungsart zur Betätigung                | AC          |
| Anzahl der Öffner als Hauptkontakte        | 0           | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte     | 3                    | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 22 A        |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 9 A         | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 4 kW                 | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V | 2.5 kW      |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz    | 42 V        | Anschlussart Hauptstromkreis               | Schraubanschlus<br>s | Betriebsspannung AC 50 Hz                  | 24 .. 690 V |
| Betriebsspannung AC 60 Hz                  | 24 .. 690 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V | 6 A                  | Bemessungsbetriebsleistung NEMA            | 3.7 kW      |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 0           | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner        | 1                    | Geeignet für Reiheneinbau                  | Nein        |
| Breite                                     | 45 mm       | Höhe                                       | 68 mm                | Tiefe                                      | 75 mm       |
| Herkunftsland                              | RO          | Zolltarifnummer                            | 85364900             | Gewicht                                    | 0.240 kg    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Flussdiagramm