

Kompakt-Lichtschränken , WT24-2B240S13



Sonepar Artikelnummer	120909868
EAN	4047084125614
Hersteller Artikelnummer	1022293
Hersteller Typ	WT24-2B240S13
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,404
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschränken , W24-2 , Schaltabstand max.: 100 mm ... 1.200 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausbldung , Schaltausgang: NPN, PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Klemmenanschluss mit M16-Verschraubung , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Einstellbereich	100 .. 1200 mm	Bemessungsschaltabstand	1200 mm	Max. Schaltabstand	1200 mm
Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Klemme	Ausführung des Schaltausgangs	NPN
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67
Tastweite	100 .. 1200 mm	Triangulation	Hintergrundausbldung	Vorausfallmeldung	Nein
Mit Zeitfunktion	Nein	Mit Reflektor	Nein	Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein
Mit sonstigem Analogausgang	Nein	Einstellverfahren	manuelle Einstellung	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0	Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Ausführung der Schaltfunktion	Schließer (NO)	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Gehäusebauform	Quader
Breite des Sensors	27 mm	Höhe des Sensors	87,5 mm	Länge des Sensors	65 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Glas	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA	Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	0,5 ms
Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein
Laserschutzklasse	ohne	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Lichtfleck	40 mm ²
Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Herkunftsland	HU
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.404 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

