

Softstarter DS7, SmartWire-DT, 7 A



Sonepar Artikelnummer	121270274
EAN	4015081317608
Hersteller Artikelnummer	134945
Hersteller Typ	DS7-34DSX007N0-D
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,35
Zolltarif Nr.	85371098

Softstarter, Sortiment: SmartWire-DT Teilnehmer, Beschreibung: Mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V DC, Steuerspannung: UC= 24 V DC, Zugeordnete Bemessungsbetriebsleistung (Standardverbindung, Inline) bei 400 V, 50 Hz: P= 3 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 5 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 7 A, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Anbindung an SmartWire-DT: ja, Baugröße: FS1, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu	7 A	Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 .. 480 V	Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V	1.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V	3 kW	Funktion	eine Drehrichtung	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Auslöseklasse	sonstige	Schutzart (IP)	IP20
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V	0 kW	Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V	0 kW	Interne Überbrückung	Ja
Mit Display	Nein	Drehmoment-Regelung	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating	40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	0 V	Spannungsart zur Betätigung	DC	Integrierter Überlastschutz des Motors	Nein
Schutzart (NEMA)	1	Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	85371098
Gewicht	0.350 kg				