

PV T1/T2-Einsatz 600V



Sonepar Artikelnummer	121277970
EAN	4015081717118
Hersteller Artikelnummer	177259
Hersteller Typ	SPPVT12-06
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,07
Zolltarif Nr.	85365080

Blitzstrom-/Überspannungsableiter, Steckeinheit für 2-polige isolierte 600 VDC DC-Systeme, für Hutschiene, für 3-poligen Sockel ohne Fernmelde-Kontakt, Prüfklasse II nach EN 50539-11

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	0	Nennableitstoßstrom (8/20)	15 kA	Nennspannung AC	0 V
Schutzpegel	1.7 kV	Montageart	auf Basiselement	Netzform DC	Nein
Netzform IT	Ja	Netzform TN	Nein	Netzform TN-C	Nein
Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Nein	Netzform TT	Nein
Netzform sonstige	Nein	Max. Ableitstoßstrom (8/20)	0 kA	Nennspannung DC	300 V
Max. Dauerspannung AC	0 V	Max. Dauerspannung DC	360 V	Max. PV-Spannung	360 V
Schutzpegel L-N	0 kV	Schutzpegel N-PE	0 kV	Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)	0 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung)	0 A	Kurzschlussfestigkeit (Iscrr)	0 kA	Integrierter Kurzschlusschutz	Nein
Integrierter Kurzschlusschutz selektiv zur Sicherung gG	0 A	Integrierte Vorsicherung	Nein	Leckstromfrei	Nein
Baugröße	1 TE	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/ mehrdrätig)	0 mm ²	Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig)	0 mm ²
Mit Fernmeldekontakt	Nein	Signalisierung am Gerät	optisch	Prüfklasse Typ 2	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.070 kg				