

easyE Kommunikationsmodul Modbus RTU



Sonepar Artikelnummer	121282045
EAN	4015081978441
Hersteller Artikelnummer	199453
Hersteller Typ	EASY-COM-RTU-M1
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,1
Zolltarif Nr.	85176200

Das EASY-COM-RTU-M1 Kommunikationsmodul kann verwendet werden, um eine Modbus RTU-Verbindung als Master oder Slave mit einem Steuerrelais der easyE-Serie herzustellen. Wenn das Modul als Master fungiert, können die Geräte auf Feldebene mit dem Easy-Steuerrelais verbunden werden, um sie zu parametrieren, zu überwachen, zu steuern und Daten von ihnen zu sammeln. In seiner Funktion als Slave werden Daten mit einem übergeordneten System ausgetauscht. Die Verbindungen werden über Schraubklemmen hergestellt.

Technische Daten

Versorgungsspannung AC 50 Hz	0 V	Versorgungsspannung DC	20.4 .. 28.8 V	Schaltstrom	0 A
Anzahl der analogen Eingänge	0	Anzahl der digitalen Eingänge	0	Mit Relaisausgang	Nein
Grundgerät	Nein	Versorgungsspannung AC 60 Hz	0 V	Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Leistungsaufnahme	1 W	Anzahl der analogen Ausgänge	0	Anzahl der digitalen Ausgänge	0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	0	Anzahl der Schnittstellen PROFINET	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	0	Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	0	Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	1	Mit optischer Schnittstelle	Nein	Unterstützt Protokoll für EtherCAT	Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Ja	Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für CAN	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für ASI	Nein	Unterstützt Protokoll für KNX	Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS	Ja	Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein	Unterstützt Protokoll für LON	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein	Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Nein	Funkstandard Bluetooth	Nein	Funkstandard WLAN 802.11	Nein
Funkstandard GPRS	Nein	Funkstandard GSM	Nein	Mobilfunkstandard 3G (UMTS)	Nein
IO-Link Master	Nein	Redundanzfähigkeit	Nein	Mit Display	Nein
Schutzart (IP)	IP20	Erweiterbar	Ja	Erweiterungsgerät	Ja
Mit Zeitschaltuhr	Nein	Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Wand-/Direktmontage möglich	Ja
Fronteinbau möglich	Ja	Rack-Montage möglich	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein
SIL nach IEC 61508	ohne	Performance Level nach EN ISO 13849-1	ohne	Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)	Nein	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I	Ja	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2	Ja	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)	Ja	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)	Ja	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)	Ja
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)	Nein
Breite	36 mm	Höhe	90 mm	Tiefe	58 mm
Herkunftsland	EE	Zolltarifnummer	85176200	Gewicht	0.100 kg