

Niloe Step V4 Einsatz Taster Wechselkontakt 6A



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121371516     |
| EAN                      | 3414972871761 |
| Hersteller Artikelnummer | 864011B       |
| Hersteller Typ           | 864011B       |
| Hersteller Name          | LEGRAND       |
| Gewicht (Kg)             | 0,039         |
| Zolltarif Nr.            | 85365080      |

Die Niloe Step V4 Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit roter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von Niloe Step V4. Taster mit Wechselkontakt (SL), 6 A – 250 V~ Beleuchtbar mit LED Best.Nr. 764526

Technische Daten

|                                   |                   |                                       |                             |                                |              |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|
| Ausführung                        | Einzel­taster     | Bedienungsart                         | Wippe                       | Anzahl der Kontakte als Öffner | 0            |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | 0                 | Mit Beleuchtung                       | Nein                        | Anschlussart                   | Steckklemme  |
| Montageart                        | Unterputz         | Befestigungsart                       | Krallen-/Schraubbefestigung | Zusammenstellung               | Basiselement |
| Wirkprinzip                       | elektromechanisch | Anzahl der Kontakte als Wechsler      | 1                           | Ausführung kontaktlos          | Nein         |
| Anzahl der Betätigungswippen      | 1                 | Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2                           | Polzahl                        | 2            |
| Nennspannung                      | 250 V             | Bemessungsstrom                       | 6 A                         | Mit Leuchtmittel               | Nein         |
| Mit Signallampe                   | Nein              | Rückmeldekontakt                      | Nein                        | Werkstoff                      | Kunststoff   |
| Werkstoffgüte                     | Thermoplast       | Halogenfrei                           | Ja                          | Antibakterielle Behandlung     | Nein         |
| Transparent                       | Nein              | Textfeld/Beschriftungsfläche          | Nein                        | Aufdruck                       | ohne         |
| Geeignet für Schutzart (IP)       | IP20              | Schlagfestigkeit                      | IK04                        | Gerätebreite                   | 75.8 mm      |
| Gerätehöhe                        | 75.8 mm           | Gerätetiefe                           | 35 mm                       | Min. Tiefe der Gerätedose      | 31 mm        |
| Kompatibel mit Apple HomeKit      | Nein              | Kompatibel mit Google Assistant       | Nein                        | Kompatibel mit Amazon Alexa    | Nein         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar     | Nein              | Herkunftsland                         | HU                          | Zolltarifnummer                | 85365080     |
| Gewicht                           | 0.039 kg          |                                       |                             |                                |              |

## Abbildungen

Produktbild Ansicht rechts



Bildquelle(n): [assets.legrand.com](https://assets.legrand.com)

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](https://www.sonepar.at):

[DeepLink Produktseite](#) • [Gebrauchsanleitung](#) • [CoC-Erklärung \(Certificate of Conformity, benötigt für CPR\)](#)