

Niveauwächter, leitfähige Flüssigkeiten, 1 W 16A, einstellbar 5-150 kOhm, 24VAC



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120478390        |
| EAN                      | 8012823300931    |
| Hersteller Artikelnummer | 72.01.8.024.0000 |
| Hersteller Typ           | 72.01.8.024.0000 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,166            |
| Zolltarif Nr.            | 90261029         |

Niveauüberwachung für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgNi, Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 5 bis 150 kOhm einstellbar, Verzögerungszeit 0,5 oder 7 Sekunden wählbar, Funktion Füll- oder Entleerungsüberwachung wählbar, LED-Statusanzeige, Versorgungsspannung 24 V AC, Relaischutzart: IP 20

Technische Daten

|                                          |                      |                                            |          |                                         |       |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses  | Schraubanschlus<br>s | Spannungsart der Versorgungsspannung       | AC       | Versorgungsspannung AC 50 Hz            | 24 V  |
| Anzahl der Elektrodeneingänge            | 3                    | Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit      | 7 s      | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit | 7 s   |
| Physikalisches Messprinzip               | konduktiv            | Mit abnehmbaren Klemmen                    | Nein     | Versorgungsspannung AC 60 Hz            | 24 V  |
| Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit | 0.5 s                | Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit | 0.5 s    | Kaskadierbar                            | Nein  |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar      | Ja                   | Anzahl der Kontakte als Öffner             | 0        | Anzahl der Kontakte als Schließer       | 0     |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler         | 1                    | Spannungsart der Betriebsspannung          | AC       | Betriebsspannung AC 50 Hz               | 24 V  |
| Betriebsspannung AC 60 Hz                | 24 V                 | Bemessungsschaltstrom                      | 16 A     | Breite                                  | 35 mm |
| Höhe                                     | 84 mm                | Tiefe                                      | 58 mm    | Herkunftsland                           | IT    |
| Zolltarifnummer                          | 90261029             | Gewicht                                    | 0.166 kg |                                         |       |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite