

Sicherungseinsatz, superflink, 700 A, AC 1000 V, size 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K



|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120802040                  |
| EAN                      | 5996516008232              |
| Hersteller Artikelnummer | 170L7159                   |
| Hersteller Typ           | FUSE 700A 1000V 3BKN/80 AR |
| Hersteller Name          | EATON                      |
| Gewicht (Kg)             | 1,468                      |
| Zolltarif Nr.            | 85361090                   |

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 700 A, AC 1000 V, Größe 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Halbleiterschutz, IEC 60269-4

Technische Daten

|                                    |                                       |                                      |          |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 | 3                                     | Bemessungsspannung AC                | 1000 V   |
| Bemessungsstrom                    | 700 A                                 | Abschaltleistung                     | 100 kA   |
| Sicherungssystem nach IEC 60269    | IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A | Stromart                             | AC       |
| Betriebsklasse nach IEC 60269      | aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)  | Farbcode                             | ohne     |
| Ausführung Kennmelder              | Mittenkennmelder                      | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom | 125 W    |
| Befestigungslöcher                 | M12                                   | Mittenabstand Anschlüsse             | 87.6 mm  |
| Herkunftsland                      | HU                                    | Zolltarifnummer                      | 85361090 |
| Gewicht                            | 1.468 kg                              |                                      |          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht links • Verkaufsprospekt