

Raum-/Bodenthermostat AP 5-30/10-40° AC 230V Puck UPP16 RAL9016 glänz.



Sonepar Artikelnummer	121236573
EAN	4017254170058
Hersteller Artikelnummer	567114458600
Hersteller Typ	ATR 4800-16
Hersteller Name	EBERLE
Gewicht (Kg)	0,2
Zolltarif Nr.	90321020

Digitaler Aufputz-Uhrenthermostat mit Relaiserweiterung 16 A UP-Puck. Aktivweiß glänzend. 5...30 C (Raum) bzw. 10...40 C (Boden). Mit Triac-Ausgang. Geeignet für Elektroanwendungen. 16 A UP-Puck bereits am Regler angeklemt. Sehr grosses schwarzes Display mit Hinterleuchtung. Textanzeige zur selbsterklärenden Bedienung. Fernfühlereingang (z.B. F 193 720, NTC, 4 m, verlängerbar bis 50 m). Universal-Eingang zur Heizen/Kühlen Umschaltung, Absenkung oder Präsenz wählbar. Auto (Wochenprogramm)/Urlaub/Zu Hause (Tagesprogramm)/Timer (für Eco-/Party-Modus) für stundenweise Änderung der Temperatur. Verbrauchsanzeige (Einschaltzeit). Frostschutz. Temperaturanzeige an lokale Verhältnisse anpassbar. Unbefugtersicherung. Reglervorgang PWM oder 2-Punkt. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit waage-/senkrechten Befestigungslöchern.

Technische Daten

Regelungsart An/Aus	Ja	Regelungsart modulierend	Ja	Kommunikationsprotokoll	sonstige
Art der Spannungsversorgung	230 V	Anschluss	drei-/vieradrig	Messbereich	5 .. 30 °C
Regelcharakteristik	PID	Uhrentyp	Wochenuhr	Farbe	weiß
Mit Empfänger	Nein	Sensor extern	Ja	Mit thermischer Rückführung	Nein
Geeignet für Heizung	Ja	Anzahl der Ausgänge Heizung	1	Geeignet für Kühlen	Ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung	1	Differenzwert	0.1 .. 0.5 K	Differenz verstellbar	Ja
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung	Nein	Ausführung Aufnehmer/Fühler	Widerstandssens or	Temperatur ablesbar	Ja
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar	Nein	Mit Display	Ja	Ausführung Uhr	digital
Überstundenschalter	Nein	Optimierung	Nein	Mit Trinkwasserschaltung	Nein
Bedienung	Taste	Witterungsabhängige Regelung	Nein	Anzahl der Schaltprogramme	6
Kontaktausführung	Schließer (NO)	Max. Spannung der Kontakte	230 V	Max. Kontaktbelastung	16 A
Schutzart (IP)	IP30	Explosionsgeschützt	Nein	RAL-Nummer	9016
Breite	86 mm	Tiefe	21 mm	Höhe	86 mm
Klasse des Temperaturreglers	II	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)	0.44 W	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	90321020	Gewicht	0.200 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite