

GABRIELLA, Deckeneinbauleuchte, rund, 2700 K, 4 W, 350 mA, IP44, weiß

Sonepar Artikelnummer	121409995
EAN	5704629032231
Hersteller Artikelnummer	3009032
Hersteller Typ	3009032
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,117
Zolltarif Nr.	94051190

Die Gabriella ist eine Deckeneinbauleuchte, die sich besonders für den Einsatz in Feuchträumen eignet, da sie mit der Schutzart IP44 gegen Spritzwasser geschützt ist. Sie verfügt über eine Leistung von 4 Watt bei 350 mA und eine warmweiße Lichtfarbe mit 2700 Kelvin, die eine angenehme und behagliche Beleuchtung schafft. Das Gehäuse ist mattweiß ausgeführt, was eine unauffällige Integration in verschiedene Raumgestaltungen ermöglicht. Die Leuchte entspricht der Schutzklasse III und ist somit für den Betrieb mit Schutzkleinspannung ausgelegt, was zusätzliche Sicherheit bietet. Aufgrund ihrer kompakten Bauweise und der Schutzart eignet sie sich gut für den Einsatz in Badezimmern oder anderen Feuchträumen, wo eine zuverlässige und langlebige Lichtquelle benötigt wird.

Technische Daten

Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel	21-40° - mediumstrahlen d	Max. Systemleistung	4 W	Farbtemperatur	2700 K
Einbaudurchmesser	55 mm	Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmontage	Nein	Geeignet für Seilsystem	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige
Oberflächenschutz	lackiert	Werkstoff der Abdeckung	sonstige	Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	DC	Nennstrom	350 mA	Betriebsgerät	LED- Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Nein	Dimmbar	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Ja	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Reflektor	sonstige	Lichtverteiler	sonstige	Reflektorfarbe	Silber
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzart (IP), Rückseite	IP20
Schutzart (IP), frontseitig	sonstige	Schutzklasse nach IEC 61140	III	Geeignet für Lampenleistung	4 W
Notstromversorgungssystem	ohne	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	294 lm	Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Leuchtenlichtausbeute	73.5 lm/W	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Länge	70 mm
Breite	70 mm	Höhe/Tiefe	12 mm	Außendurchmesser	70 mm
Einbauhöhe	12 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	0.117 kg