

## Lasttrennschalter, 4p, 160A



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120211705     |
| EAN                      | 4015082812539 |
| Hersteller Artikelnummer | 281253        |
| Hersteller Typ           | PN1-4-160     |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 1,166         |
| Zolltarif Nr.            | 85362090      |

Trennschalter PN... erfüllen Sie die Isolationseigenschaften auch für geerdete IT-Netzwerke. Zusatzausrüstung, wie Brückenkits, Anschlussklemmen und Drehgriffe für Türkupplungen ermöglichen eine individuelle Installation in den unterschiedlichsten Verteilungssystemen. PN-Artikel-Nr. ist nicht für Fernsteuerungsfunktionen geeignet. Hinweis: Eigenschaften des Hauptschalters einschließlich Zwangsantrieb gemäß IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Sammelschienen-Abdeckhaube nach VDE 0160 Teil 100.

### Technische Daten

|                                            |         |                                         |           |                                             |                                    |
|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                    | 160 A   | Polzahl                                 | 4         | Gerätebauart                                | Einbaugerät<br>Feststeinbautechnik |
| Farbe des Betätigungselements              | schwarz | Ausführung des Betätigungselements      | Kipphebel | Ausführung als Hauptschalter                | Ja                                 |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja      | Ausführung als Sicherheitsschalter      | Nein      | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung          | Ja                                 |
| Ausführung als Wendschalter                | Nein    | Anzahl der Schalter                     | 1         | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC   | 690 V                              |
| Bemessungsbetriebsspannung                 | 690 V   | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V   | 0 A       | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V       | 0 A                                |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 0 kW    | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw   | 2 kA      | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V | 90 kW                              |
| Schaltleistung bei 400 V                   | 0 kW    | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 0 kA      | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner         | 0                                  |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 0       | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler   | 0         | Motorantrieb optional                       | Nein                               |
| Motorantrieb integriert                    | Nein    | Spannungsauslöser optional              | Nein      | Geeignet für Bodenmontage                   | Nein                               |
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch       | Nein    | Geeignet für Frontbefestigung Zentral   | Nein      | Geeignet für Verteilereinbau                | Ja                                 |
| Geeignet für Zwischenbau                   | Ja      | Verriegelbar                            | Ja        | Anschlussart Hauptstromkreis                | Rahmenklemme                       |
| Mit vormontierter Verkabelung              | Nein    | Schutzart (IP), frontseitig             | IP20      | Schutzart (NEMA)                            | sonstige                           |
| Breite                                     | 120 mm  | Höhe                                    | 145 mm    | Tiefe                                       | 88 mm                              |
| Herkunftsland                              | RO      | Zolltarifnummer                         | 85362090  | Gewicht                                     | 1.166 kg                           |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung