

Klein-Lichtschränken , WL12G-3P2582S04



Sonepar Artikelnummer	120914400
EAN	4047084239229
Hersteller Artikelnummer	1059644
Hersteller Typ	WL12G-3P2582S04
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,116
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschränken , W12G , Schaltabstand max.: 0 m ... 4 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschränke , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hellschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Lichtsender: LED , Lichtart: Infrarotlicht , Einstellung: Leitung, Einfach-Teach-in-Taste , Im Lieferumfang: Weitere Details finden Sie in der Betriebsanleitung 8015091

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	Max. Schaltabstand	4000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Teach-In	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP66	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	15.5 mm	Höhe des Sensors	48.5 mm
Länge des Sensors	42 mm	Tastfunktion	hellschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	40 mA	Umgebungstemperatur	-40 °C
Reaktionszeit	0.6 ms	Reichweite des Schutzfeldes	3 m	Schaltfrequenz	1500 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Spannungsart	DC
Laserschutzklasse	sonstige	Wellenlänge des Sensors	850 nm	Lichtart	Infrarotlicht
Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.116 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite