

Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschraken , M4C-SA0340HA10



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120918949      |
| EAN                      | 4047084399831  |
| Hersteller Artikelnummer | 1082688        |
| Hersteller Typ           | M4C-SA0340HA10 |
| Hersteller Name          | SICK           |
| Gewicht (Kg)             | 1,271          |
| Zolltarif Nr.            | 85371098       |

Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschraken , deTem , deTem-Variante: deTem4 Core , Einsatzbereich: Standard-Industrienumgebung , Funktionsprinzip: Sender/Empfänger-System , Systemteil: Sender , Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3 , Reichweite: 90 m , Strahlanzahl: 3 , Strahlabstand: 400 mm , Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP65, IP67 , Lieferumfang: Sender

Technische Daten

|                                    |                                       |                                                                      |                  |                                         |                    |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Anzahl der Strahlen                | 3                                     | Reichweite des Schutzfeldes                                          | 90 m             | Spannungsart                            | DC                 |
| Ausführung                         | Sender und Empfänger in einem Gehäuse | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | DeviceNet Safety | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M12 |
| Detektionsvermögen für Probekörper | 90000 mm                              | Schaltspannung des OSSD im High-Zustand                              | 24 V             | Strahlabstand                           | 400 mm             |
| Umgebungstemperatur                | -30 .. 70 °C                          | Breite                                                               | 31 mm            | Höhe                                    | 34 mm              |
| Betriebsmittel-Schutzklasse        | Schutzklasse 3                        | Explosionsschutz-Kategorie für Gas                                   | ohne             | Explosionsschutz-Kategorie für Staub    | ohne               |
| Sicherheitstyp nach IEC 61496-1    | 4                                     | Herkunftsland                                                        | HU               | Zolltarifnummer                         | 85371098           |
| Gewicht                            | 1.271 kg                              |                                                                      |                  |                                         |                    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite