

Hybrid-Lichtschraken , HL18-P3B3BD



Sonepar Artikelnummer	120923591
EAN	4047084422997
Hersteller Artikelnummer	1079778
Hersteller Typ	HL18-P3B3BD
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,244
Zolltarif Nr.	85365019

Hybrid-Lichtschraken , SureSense , Geräteausführung: Standard , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 ... 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichtschrake, Doppellinse , Schaltabstand: 6,5 m , Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht , Spannungsart: DC , Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: PNP, Dunkelschaltend , Potentiometer, rechts: Ausschaltverzögerung, einstellbar: 0 ... 2 s , Potentiometer, links: Keine , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 150 mm

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	30 mm	Max. Schaltabstand	6500 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel mit Steckverbinder	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	sonstige
Schutzart (IP)	IP67	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	16.2 mm
Höhe des Sensors	45.5 mm	Länge des Sensors	31.8 mm	Tastfunktion	hell-/ dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Umgebungstemperatur	-40 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC
Laserschutzklasse	sonstige	Wellenlänge des Sensors	631 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland	US	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.244 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite