

Vorschaltgerätebox 1500-1,4A-1+1+1CH-DALI ACC.



Sonepar Artikelnummer	121159326
EAN	8018367725414
Hersteller Artikelnummer	3116298
Hersteller Typ	3116298-LASER+
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	6,11
Zolltarif Nr.	85044095

Vorschaltgerätebox 1500-1,4A-1+1+1CH-DALI ACC.

Technische Daten

Ausführung	dynamisch	Dimmung DALI	Ja	Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Nein	Ausgangsspannung	260 .. 520 V	Ausgangsstrom	1400 mA
Ausgangsleistung	1500 W	Schutzart (IP)	IP66	Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung D4i	Nein	Dimmung DALI-2	Ja	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein	Eingangsspannung	220 .. 400 V	Leistungsaufnahme	1592 W
Frequenz der Eingangsspannung	50 .. 60 Hz	Wirkungsgrad	94 %	Selbstständig arbeitend	Ja
Stoßfestigkeit (Gleichtaktmodus, L/ N-Erde)	10 kV	PWM-Modulation	Nein	Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N)	10 kV
Überlastschutz	Ja	Notstromversorgungssystem	ohne	Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-40 .. 25 °C	Kurzschlussicher	Ja	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	1
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	1	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Lebensdauer Betriebsgerät	70000 h
Länge	544 mm	Breite	149 mm	Höhe	146.5 mm
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	TN	Zolltarifnummer	85044095	Gewicht	6.110 kg