

## Wandleuchte Typ Nr. 0669 - Farbe: schwarz, für 1 x Lampe, E27



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121181828     |
| EAN                      | 4007235606690 |
| Hersteller Artikelnummer | 660669        |
| Hersteller Typ           | 660669        |
| Hersteller Name          | ALBERT        |
| Gewicht (Kg)             | 1,6           |
| Zolltarif Nr.            | 94054990      |

### Albert-Wandleuchte 660669

aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x A60 75W, Fassung E 27. Farbe: schwarz Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 265 x 370 x 340 mm

### Technische Daten

|                                                  |               |                                           |             |                                      |                          |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                       | Nein          | Leuchtmittel                              | sonstige    | Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium                |
| Gehäusefarbe                                     | schwarz       | Geeignet für Lampenleistung               | 1 .. 75 W   | Max. Systemleistung                  | 75 W                     |
| Geeignet für Pendelaufhängung                    | Nein          | Geeignet für Deckenmontage                | Nein        | Geeignet für Aufbaumontage           | Ja                       |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration              | Nein          | Mit Leuchtmittel                          | Nein        | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1                        |
| Fassung                                          | E27           | Oberflächenschutz Gehäuse                 | lackiert    | Werkstoff der Abdeckung              | Glas opal                |
| Spannungsart                                     | AC            | Nennspannung                              | 230 V       | Betriebsgerät                        | nicht erforderlich       |
| Mit Betriebsgerät                                | Nein          | Austauschbares Betriebsgerät              | Nein        | Dimmung 0-10 V                       | Nein                     |
| Dimmung 1-10 V                                   | Nein          | Dimmung DALI                              | Nein        | Dimmung DALI-2                       | Nein                     |
| Dimmung DMX                                      | Nein          | Dimmung DSI                               | Nein        | Dimmung herstellerspezifisch         | Ja                       |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                  | Nein          | Dimmung Phasenabschnitt                   | Ja          | Dimmung Phasenanschnitt              | Ja                       |
| Dimmung programmierbar                           | Nein          | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)  | Nein        | Dimmung RF                           | Nein                     |
| Dimmung Touch and Dim                            | Nein          | Dimmung Zigbee                            | Nein        | Dimmung mit Push-button              | Nein                     |
| Lichtverteiler                                   | ohne          | Lichtverteilung                           | symmetrisch | Ausstrahlungswinkel                  | freistrahlend/<br>diffus |
| Lichtaustritt                                    | direkt        | Schutzart (NEMA)                          | sonstige    | Schutzklasse nach IEC 61140          | I                        |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 15 .. 25 °C   | Mit Bewegungsmelder                       | Nein        | Mit Lichtsensor                      | Nein                     |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11             | ohne          | Leistungsfaktor                           | 1           | Konstant-Lichtstrom-Regelung         | Nein                     |
| Höhe/Tiefe                                       | 370 mm        | Länge                                     | 340 mm      | Außendurchmesser                     | 270 mm                   |
| Art der Verdrahtung                              | Abschluss     | Polzahl                                   | 3           | Leiterquerschnitt                    | 2.5 mm <sup>2</sup>      |
| Anschlussart                                     | Schraubklemme | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1         | Blendbegrenzung (UGR)                | 1                        |
| Farbtemperatur einstellbar                       | nein          | Lichtstrom einstellbar                    | nein        | Ausstrahlungswinkel einstellbar      | nein                     |
| Bedienung über Bluetooth                         | Nein          | Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein        | Kompatibel mit Google Assistant      | Nein                     |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                      | Nein          | IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein        | Herkunftsland                        | DE                       |
| Zolltarifnummer                                  | 94054990      | Gewicht                                   | 1.600 kg    |                                      |                          |

## Abbildungen

### Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



**LED austauschbar**

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!