

EX-LED Scheinw./Planfl. ExFoco XL nD8800 6403TB 730



Sonepar Artikelnummer	121251574
EAN	4041254405124
Hersteller Artikelnummer	H88000 0026
Hersteller Typ	H880000026
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	15,9
Zolltarif Nr.	94054210

EX-LED-Scheinwerfer, ExFOCO XL, EX-Zone 2/22, 140 W, 21520 lm, SKI, IP66, tief-breitstrahlend, 3000 K, Ra >= 70, Ta -30 °C/+40 °C, L80>100000 h (@ Ta max), L80>100000 h (@Ta 25°C), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, DB 702, EAN/GTIN:4041254405124. Explosionsgeschützter LED-Scheinwerfer ExFOCO XL der GreenLine-Serie mit herausragend nachhaltiger Produktgestaltung für Zone 2/22. Gehäuse und Glashalterahmen aus Aluminiumdruckguss, pulverlackiert. Glashalterahmen mit flachem, temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas, scharniert, abklappbar sowie Silikondichtung. LED-Module mit hocheffizienten Optiken, direkt strahlend, Multi-Layer-Technologie. Direkte Anbindung der LED an das Gehäuse zur Gewährleistung eines optimalen Thermomanagements. EVG mit Überlast- und Kurzschlusschutz sowie Temperaturüberwachung der LED-Module. Befestigungsbügel für Mast-, Wand- oder Deckenmontage um 180° schwenkbar.

Technische Daten

Montageart	Wand-/ Deckenmontage	Leuchtmittel	LED austauschbar	Schutzart (IP)	IP66
Für Ex-Zone Gas	2	Für Ex-Zone Staub	22	Max. Systemleistung	140 W
Farbtemperatur	3000 K	Justierbar	Ja	Mit Leuchtmittel	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED- Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtverteiler	Fokuslinse	Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend
Schlagfestigkeit	IK09	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-30 .. 40 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	21520 lm	Leuchtenlichtausbeute	154 lm/W	Lichtfarbe	weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	540 mm	Höhe/Tiefe	100 mm
Länge	648 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	3
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	Steckklemme	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	7
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	11	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94054210
Gewicht	15.900 kg				