

Standverteiler mit Drehriegelverschluss B400mm H2060mm T250mm



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120174585       |
| EAN                      | 4015081173242   |
| Hersteller Artikelnummer | 119187          |
| Hersteller Typ           | BP-F-400/20/2,5 |
| Hersteller Name          | EATON           |
| Gewicht (Kg)             | 24,0            |
| Zolltarif Nr.            | 85381000        |

Standverteiler mit Drehriegelverschluss, IP30, grau, RAL 7035, Breite 400 mm, Außenhöhe = 2060 mm, Frontplatte Höhe 1950 mm, Tiefe 250 mm, einschließlich Durchsteckflansche oben und unten, Metalltür mit Drehriegel, Tür mit Wechselanschlag, Montagerahmen (hinten) ohne Tragschienen, nur für den MSW-Aufbau geeignet (keine BPZ-CTS-S Ecktürmer erforderlich), geerdete Metallabdeckungen, ausgezeichnete Standfestigkeit durch die verschweißte Konstruktion, großzügiger Verdrahtungsraum, variabler Innenausbau mit / ohne herausnehmbarem Montagerahmen, gut strukturierte

Technische Daten

|                                                               |                   |                                                     |          |                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Breite                                                        | 400 mm            | Höhe                                                | 2060 mm  | Tiefe                                                     | 250 mm    |
| Werkstoff                                                     | Stahl             | Werkstoffgüte                                       | sonstige | Farbe                                                     | grau      |
| Anzahl der Türen                                              | 1                 | Mit Sichttür                                        | Nein     | Schutzart (IP)                                            | IP30      |
| Ausführung der Oberfläche                                     | pulverbeschichtet | RAL-Nummer                                          | 7035     | Freistehend                                               | Ja        |
| Bodenstehendes Wandmodell                                     | Nein              | Geeignet für Wandmontage                            | Nein     | Eckmodell                                                 | Nein      |
| Zwischeneinbau                                                | Nein              | Koppelbar                                           | Nein     | Mit Montageplatte                                         | Nein      |
| Montageplatte tiefenverstellbar                               | Ja                | Geeignet für Wandeinbau                             | Nein     | Mastbefestigung                                           | Nein      |
| Mit Tür                                                       | Ja                | Mit Lüftungstür                                     | Nein     | Mit rückseitiger Tür                                      | Nein      |
| Anzahl der Schlösser                                          | 1                 | Mit Oberteil                                        | Nein     | Transparenter Deckel                                      | Nein      |
| Geeignet für metrische Montage                                | Ja                | Geeignet für Außeneinsatz                           | Nein     | Schrägdach                                                | Nein      |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen                            | 0                 | Vorprägungen                                        | Nein     | EMV-Ausführung                                            | Ja        |
| Schlagfestigkeit                                              | IK08              | Schutzart (NEMA)                                    | sonstige | Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890  | 0 W       |
| Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 | 0 N               | Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 | 0 N      | Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 | 0 N       |
| Herkunftsland                                                 | CZ                | Zolltarifnummer                                     | 85381000 | Gewicht                                                   | 24.000 kg |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Gebrauchsanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung