

Pressverbinder DIN 46267, 240mm² rm/sm, 300mm² se, Al



Sonepar Artikelnummer	120329173
EAN	4012078477314
Hersteller Artikelnummer	232R
Hersteller Typ	232R
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,203
Zolltarif Nr.	85359000

Nach DIN 46267, Teil 2. Auch für zugentlastete Verbindungen von Aluminium-Leitern nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al.

Technische Daten

Querschnittsform	rund/sectorförmig	Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	240 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	300 mm ²	Werkstoff	Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen	Nein	Für zugfeste Verbindungen	Nein
Geeignet für Al/St-Seile	Nein	Geeignet für Aldrey-Seile	Nein
Ölstopp/Mittelsteg	Nein	Spannungsreihe	12/20 kV
Herkunftsland	SK	Zolltarifnummer	85359000
Gewicht	0.203 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung