

Wellrohr geschlitzt, NW 40,0 mm, PE Gelb, -40°C bis +50°C, Länge: 3,1 m



Sonepar Artikelnummer	120405898
EAN	0074983828968
Hersteller Artikelnummer	CLT150F-X4
Hersteller Typ	CLT150F-X4
Hersteller Name	PANDUIT
Gewicht (Kg)	0,816
Zolltarif Nr.	39269097

Wellrohr geschlitzt als Kabelschutz mit einer Nennweite von 40,0 mm aus Polyethylene in Gelb. Einsatztemperatur von -40°C bis +50°C, Länge pro Rolle 3,1 m

Technische Daten

Nenndurchmesser	38.1 mm	Werkstoff	Polyethylen (PE)	Schutzart (IP)	sonstige
Farbe	sonstige	Biegeverhalten	flexibel	Innendurchmesser	40 mm
Außendurchmesser	47 mm	Nenngröße in Zoll	1 1/2 Zoll	Druckfestigkeit	0 N
Einsatztemperatur	-40 .. 50 °C	Biegeradius, statisch	0 mm	Biegeradius, dynamisch	0 mm
Ölbeständig	Ja	Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung	Flammverbreitend	Nein
Zugfestigkeit	0 N	Längsgeschlitzt	Ja	Verschleißbar (zweiteilig)	Nein
Halogenfrei	Ja	Mit Zugdraht	Nein	Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Brandschutz nach UL94	HB	Zulassung nach DIN EN 61386-23	Nein	Zulassung nach LUL/British Standard	Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA	Nein	Zulassung nach UTAC	Nein	Herkunftsland	US
Zolltarifnummer	39269097	Gewicht	0.816 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite