

Überspannungsableiter Typ 2, Varistor und Funkenstrecke, 1-ph TN-S/TT-Netze



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120478557

8012823334691

7P.22.8.275.1020

7P.22.8.275.1020

FINDER

0,225

85363030

Überspannungsableiter Typ 2, Module austauschbar, mit Varistor und Funkenstrecke, für 1 phasige TN-S und TT-Netze, Varistor-Defektanzeige durch "Rot" im Sichtfenster, Fernmeldekontakt, Breite 35,8 mm

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	2	Nennableitstoßstrom (8/20)	20 kA	Nennspannung AC	230 V
Montageart	Hutschiene TH35	Netzform DC	Nein	Netzform IT	Nein
Netzform TN	Nein	Netzform TN-C	Nein	Netzform TN-C-S	Nein
Netzform TN-S	Ja	Netzform TT	Ja	Netzform sonstige	Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20)	20 kA	Max. Dauerspannung AC	275 V	Schutzpegel L-N	1.2 kV
Schutzpegel N-PE	1.5 kV	Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)	160 A	Kurzschlussfestigkeit (Iscrr)	50 kA
Integrierter Kurzschlusschutz	Nein	Integrierte Vorsicherung	Nein	Leckstromfrei	Nein
Baugröße	2 TE	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/ mehrdrähtig)	35 mm ²	Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)	25 mm ²
Mit Fernmeldekontakt	Ja	Signalisierung am Gerät	optisch	Prüfklasse Typ 2	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	CZ	Zolltarifnummer	85363030
Gewicht	0.225 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite