

Leistungsschutz, 380 V 400 V 7,5 kW, 2 S, 2 Ö, 24 V DC, Gleichstrombetätigung, Schraubklemmen



Sonepar Artikelnummer	120505240
EAN	4015081061402
Hersteller Artikelnummer	106370
Hersteller Typ	DILM15-22(24VDC)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,351
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Komplettergeräte größer 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschluss Technik: Schraubklemmen, Hinweise: Nicht geeignet für Motoren der Effizienzklasse IE3., Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 15,5 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz Offen bei 40 °C: Ith =Ie= 22 A, gekapselt: Ith = 18 A

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Spannungsart zur Betätigung	DC	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	22 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	15.5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	7.5 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	3 kW	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 690 V	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	7 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA	7.4 kW	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	2	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	2
Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Breite	45 mm	Höhe	68 mm
Tiefe	117 mm	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.351 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm