

Klein-Lichtschraken , WL12-3N1151



Sonepar Artikelnummer	120911758
EAN	4047084180385
Hersteller Artikelnummer	1041451
Hersteller Typ	WL12-3N1151
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,195
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W12-3 , Schaltabstand max.: 0 m ... 2 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 4-adrig 2 m , Lichtsender: LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Potentiometer, 5 Umdrehungen , Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Schrauben

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	Max. Schaltabstand	2000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Parametrierung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	NPN
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP66
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	15.6 mm	Höhe des Sensors	48.5 mm
Länge des Sensors	42 mm	Tastfunktion	hell-/ dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	40 mA	Umgebungstemperatur	-40 °C
Reaktionszeit	0.33 ms	Reichweite des Schutzfeldes	0.09 m	Schaltfrequenz	1500 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	sonstige
Wellenlänge des Sensors	640 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Herkunftsland	HU
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.195 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite