PRODUKTDATENBLATT

LED-Stehleuchte 3000K 61W Lichtsensor Reflektor hochglanz d+i

Sonepar Artikelnummer	121010140
EAN	4052075214345
Hersteller Artikelnummer	8726741598310
Hersteller Typ	8726741598310-SMALL LINE
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	16,07
Zolltarif Nr.	94052190

Stehleuchte SMALL LINE mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 61W. Innovative Stehleuchte in ultra-linearem Design. Einzigartige 5-Stegoptik ermöglicht Durchsicht. Hocheffiziente Einzelentblendung für maximale Lichtqualität. High-End-Beleuchtungslösung im Office-Bereich. Einzelstränge aus Aluminium-Strangpressprofil. Kopfstückverbinder aus Aluminiumdruckguss. Gezielte Lichtlenkung durch Einzel-LED-Linsen für effiziente Entblendung. Effizienz-Plus durch minimale Verschattung des Indirektanteils dank 100%iger Transmission in den Stegzwischenräumen. Direkt- indirekt strahlend. Blendfreie Reflektortechnik erzeugt fokussierende Beleuchtungszonen. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. Indirektanteil erzeugt visuelle Öffnung des Raumes durch großzügige Deckenaufhellung mit kontinuierlichem Leuchtdichteverlauf. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED austauschbar	**Mit Leuchtmittel**	Ja	**Fassung**	ohne
Geeignet für Lampenleistung	55 W	**Max. Systemleistung**	61 W	**Lichtfarbe**	weiß
Farbtemperatur	3000 K	**Höhe/Tiefe**	2070 mm	**Geeignet für Anzahl der Lichtquellen**	1
Anzahl der Leuchtenköpfe	0	**Leuchtenköpfe beweglich**	Nein	**Mit separater Leseleuchte**	Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein	**Werkstoff**	Aluminium	**Gehäusefarbe**	weiß
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung	**Farbe der Abdeckung**	weiß	**Spannungsart**	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	**Betriebsgerät**	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	**Mit Betriebsgerät**	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	**Dimmbar**	Ja	**Dimmung 0-10 V**	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	**Dimmung DALI**	Ja	**Dimmung DALI-2**	Ja
Dimmung DMX	Nein	**Dimmung DSI**	Nein	**Dimmung LineSwitch**	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	**Dimmung herstellerspezifisch**	Nein	**Dimmung Phasenabschnitt**	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	**Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)**	Nein	**Dimmung programmierbar**	Ja
Dimmung RF	Nein	**Dimmung Sine Wave Reduction**	Nein	**Dimmung Touch and Dim**	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	**Dimmung Zigbee**	Nein	**Lichtverteiler**	Reflektor
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja	**Ausführung des Rasters**	ohne	**Mit Reflektor**	Nein
Lichtverteilung	symmetrisch	**Lichtaustritt**	direkt/indirekt	**Justierbar**	Nein
Mit Schalter	Nein	**Mit Dimmer**	Nein	**Mit Bewegungsmelder**	Ja
Mit Präsenzmelder	Nein	**Bewegungsmelder-/ Präsenzmelder-Technologie**	passiv Infrarot	**Mit Lichtsensor**	Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	**Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU**	Ja	**Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C**	99800 h
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	70 %	**Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)**	1 %	**Konstant-Lichtstrom-Regelung**	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Schutzklasse nach IEC 61140	I	**Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1**	7700 lm	**Leuchtenlichtausbeute**	126 lm/W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0	**Farbwiedergabeindex CRI**	80-89	**Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)**	SDCM3
Leistungsfaktor	0.9	**Farbtemperatur einstellbar**	nein	**Lichtstrom einstellbar**	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	**Flimmerwert Pst LM**	0.7	**Stroboskopeffektwert SVM**	0.4
Breite	976 mm	**Länge**	252 mm	**Elektrischer Anschluss mit Stecksystem**	Ja
Bedienung über Bluetooth	Nein	**Kompatibel mit Apple HomeKit**	Nein	**Kompatibel mit Amazon Alexa**	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	**Kompatibel mit Casambi**	Nein	**IFTTT-Unterstützung verfügbar**	Nein
Herkunftsland	DE	**Zolltarifnummer**	94052190	**Gewicht**	16.070 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln